Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-movano-uniwersalny-90w-10-wtykow-slim-p-279213.html



Zasilacz Movano uniwersalny 90W - 10 wtyków - slim

Cena brutto	**89,99 zł**
Cena netto	**73,16 zł**
Numer katalogowy	**ZZ/UNI90W**
Kod producenta	**3157**
Kod EAN	**5903050372576**
Dostawa	**2025-07-11**
Zabezpieczenie przed	**przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym**
Wyjscie	**15-20V 6A max**
Wtyk	**10 wymiennych wtyków**
Wejście	**AC 100-240V**
Stan	**nowy**
Opis dodatkowy	**Jak dobrać odpowiedni zasilacz? : Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT - napięcie V (wolty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na&**
Kabel zasilający	**2 pin**
Gwarancja	**24 miesiące + 6 miesięcy**dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu**
Certyfikat	**CE, RoHS**
W zestawie	**zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna**
Moc	**90W**
Wymiary	**110.50 x 66.00 x 19.00 mm**

Opis produktu

Nowy uniwersalny zasilacz firmy Movano do laptopów wyposażony został w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Skierowany jest do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów. Technologia smartcharge automatycznie dobiera odpowiednie parametry zasilania do podłączonego urządzenia. W komplecie znajdują się następujące wtyczki: Wtyk M5 – 5.5x2.5 mm, max 90W, 19V – 1.58A / 1.75A / 2.1A / 2.37A / 3.16A / 3.42A / 3.95A / 4.74A. Dla Asus, Toshiba, Lenovo, Liteon, MSI czy Packard Bell

Wtyk M7 – 5.5x1.7 mm, max 90W, 19V – 1.58A / 2.1A / 2.37A / 3.42A / 4.74A. Dla Emachines, Gateway, Packard Bell
Wtyk M9 – 7.4x5.0 mm (PIN), max 90W, 19.5V – 2.31A / 3.34A / 4.62A. Dla Dell
Wtyk M10 – 4.5x3.0 mm (PIN), max 90W, 19.5V – 2.31A / 3.33A / 4.62A. Dla HP, Compaq
Wtyk M12 – 7.4x5.0 mm (PIN), max 90W, 19V (18.5V) – 3.5A / 4.74A. Dla HP, Compaq
Wtyk M14 – 4.5x3.0 mm (PIN), max 90W, 19.5V – 2.31A / 3.34A / 4.62A. Dla Dell
Wtyk M18 – 3.0x1.1 mm, max 90W, 19V – 2.1A / 2.37A / 3.16A /3.42A. Dla Samsung, Acer, Asus
Wtyk M19 – 4.0x1.35 mm, max 90W, 19V – 1.75A / 2.37A / 3.42A. Dla Asus
Wtyk M25 – kwadratowy wtyk yoga, max 90W, 20V – 2.25A / 3.25A / 4.5A. Dla Lenovo
Wtyk M27 – 4.0x1.7 mm, max 90W, 20V – 2.25A / 3.25A. Dla Lenovo **JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM** • **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
• **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
• **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
• **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**