

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ols10kert5um-10000va-10000w-online-ups-r-t-5u-20x9ah-12v-4xc134xc19-1xtb-mbp-rmcard20-p-358917.html>



Zasilacz OLS10KERT5UM 10000VA/ 10000W OnLine UPS R/T 5U, 20x9AH/12V, 4xC134xC19, 1xTB, MBP, RMCARD205

Cena brutto	12 494,99 zł
Cena netto	10 158,53 zł
Numer katalogowy	AUCBPO3U10KERT5
Kod producenta	OLS10KERT5UM
Kod EAN	4711027791333
Waga	74
Wymiary	433 x 213.5 x 66 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	10000
Gwarancja	24 mc.
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	2.9
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	4 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C19
Moc pozorna	10 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzeciążeniowe (OPP)
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy (°C): 0-40 Wilgotność względna podczas pracy (bez kondensacji) (%): 0-95

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

CyberPower OLS10KERT5UM to wysokowydajny UPS z topologią podwójnej konwersji online, który zapewnia bezproblemową moc czystej fali sinusoidalnej dla urządzeń o znaczeniu krytycznym, takich jak NAS, serwery, rejestratory DVR/systemy nadzoru, transport, infrastruktura i systemy awaryjne. Zazwyczaj jest zintegrowany z zapleczem biurowym, serwerownią i środowiskiem centrum danych.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy wyjściowej UPS o mniejszej powierzchni może zapewnić więcej użytecznej mocy i zaoszczędzić miejsce w szafie. Produkt umożliwia równoległe podłączenie wielu jednostek UPS, co zapewnia większą pojemność i redundancję zasilania. Wstępnie zainstalowany Maintenance Bypass PDU (MBP) zapewnia szybką i bezpieczną konserwację bez przerw w zasilaniu. Ponadto odchylany kolorowy wyświetlacz LCD jest wyposażony w intuicyjny i graficzny interfejs, dzięki czemu użytkownicy mogą z łatwością monitorować i konfigurować ustawienia. Ponadto prąd ładowania akumulatora można regulować za pomocą ustawień wyświetlacza LCD, aby skrócić czas ładowania. Został on również zaprojektowany z portem styku bezprądowego typu przekaźnikowego, aby obsługiwać określone powiadomienia o zdarzeniach UPS w celu łatwego zarządzania.

- Topologia UPS online (podwójna konwersja)
- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej
- Ochrona przed przeciążeniem
- Przełącznik obejścia konserwacyjnego
- Automatyczne wykrywanie rozszerzonego modułu baterii
- Odchylany panel LCD
- Przekaźnikowy styk suchy
- Możliwość zdalnego zarządzania SNMP/HTTP
- Tryb ECO
- Czysta fala sinusoidalna na wyjściu
- Zerowy czas transferu
- Rozszerzony moduł baterii (EBM)
- Kolorowy panel LCD
- Port awaryjnego wyłączania zasilania (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Konfiguracje konwertowalne Rack/Tower