Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-pasywny-atx-ak-fl-400-400w-modularny-80-p-350565.html



Zasilacz pasywny ATX AK-FL-400 400W modularny 80+

Cena brutto	**671,99 zł**
Cena netto	**546,33 zł**
Numer katalogowy	**KZAKYZ4AKFL400W**
Kod producenta	**AK-FL-400**
Kod EAN	**5901720139290**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V	**1**
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin	**1**
Złącze zas. MB	**24 pin**
PFC	**Aktywny**
Ilość złącz zas. SATA	**4**
Zasilacz modularny	**Tak**
Certyfikat 80+	**80 PLUS**
Moc zasilacza	**400 W**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Wentylator	**Brak**
Ilość złącz zas. MOLEX	**2**
Waga	**1218**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający w zestawie**
Wymiary	**85 x 150 x 160 mm**
Pozostałe parametry	**FormatATX 2.31 SeriaFanless Napięcie zasilające 230 V Pobór prądu5 A Sprawność> 80 % Natężenie prądu na linii +3.3V18 A Natężenie prądu na linii +5V18 A Obciążalność linii +3.3V i +5V75 W Natężenie prądu na linii +12V33.4 A Obciążalność linii 12V312 W Mak**

Opis produktu

Opis

Akyga AK-FL-400 to **modularny zasilacz ATX** o mocy **400 W**. Jego główną i najbardziej charakterystyczną cechą jest **brak wbudowanego wentylatora**. Dzięki temu jest to doskonały wybór do kompaktowych i przede wszystkim cichych systemów komputerowych. Jednak to, co naprawdę wyróżnia AK-FL-400, to jego modularność. Użytkownik ma pełną swobodę w

konfiguracji przewodów, co umożliwia nie tylko lepszą organizację kabli w obudowie, ale także optymalizuje przepływ powietrza, sprzyjając skuteczniejszemu odprowadzeniu ciepła. Co więcej, dużą zaletą zasilacza ATX AK-FL-400 jest **wysoka sprawność**, która jest zgodna z wymaganiami **certyfikatu 80 PLUS**.

Wśród dostępnych złączy modularnych znajdziemy:

- **P1 (20+4-pin)** do podłączenia płyty głównej, zapewniający kompatybilność z różnymi interfejsami,
- **P8 (4+4-pin)** oferujący dodatkowe zasilanie dla procesorów, szczególnie tych wymagających,
- **PCI-e 4+4-pin**, idealny dla kart graficznych,
- **4 złącza SATA** do podłączenia napędów HDD/SSD oraz
- **2 złącza Molex** do starszych urządzeń lub wentylatorów.