Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-power-walker-vfi-10000-prt-hid-10000va-p-204023.html



Zasilacz POWER WALKER VFI 10000 PRT HID (10000VA)

Cena brutto	**10 378,99 zł**
Cena netto	**8 438,20 zł**
Numer katalogowy	**ZASPWAUPS0016**
Kod producenta	**VFI 10000 PRT HID**
Kod EAN	**4260074974720**
Słyszalny alarm	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Typ akumulatora/baterii	**12V/9Ah**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**120 V**
Kolor główny	**Czarny**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Interfejsy	**COM (RS-232), USB 2.0**
Moc rzeczywista	**9000 W**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**10 kVA**
Kod producenta	**VFI 10000 PRT HID**
Dołączone oprogramowanie	**Winpower**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywny**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/66 Hz**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Moc pozorna	**10000 VA**
Typ ekranu	**LCD**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower,LCD**

Poziom hałasu	**45 dB**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość	**438 mm**
Wysokość produktu	**438 mm**
Wysokość opakowania	**970 mm**
Wysokość	**216 mm**
Szerokość produktu	**704 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**87,5 kg**
Głębokość	**705 mm**
Głębokość produktu	**215,5 mm**
Waga produktu	**82,5 kg**
Diody LED	**Tak**
Szerokość opakowania	**590 mm**
Głębokość opakowania	**370 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Topologia	**Online**
Średni czas podtrzymania	**12 min**
Moc skuteczna	**9000 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Czas przełączenia	**0ms**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Układ	**Rackmount/Tower**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Napięcie baterii	**12 V**
Port RS-232	**1**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Typy wyjść AC	**C19 panel,Terminal**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Rodzaj obudowy	**Brak danych**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M