Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-qoltec-53042-mt-1000va-p-204323.html



Zasilacz Qoltec 53042 (MT; 1000VA)

Cena brutto	**712,99 zł**
Cena netto	**579,67 zł**
Numer katalogowy	**ZSIQOCUPS0046**
Kod producenta	**53042**
Kod EAN	**5901878530420**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Waga	**9,40 kg**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8 min**
Szerokość	**145 mm**
Ilość portów RJ-45	**2**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**115 V**
Wysokość	**220 mm**
Złącze RS232	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Głębokość	**345 mm**
Typy wyjść AC	**Typu E,Typu F**
Moc rzeczywista	**800 W**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Usterka**
Słyszalny alarm	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1000 kVA**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**220 V**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Ilość baterii	**2**
Technologia baterii	**AGM (Absorbed Glass Mat)**
Wysokość produktu	**220 mm**
Szerokość produktu	**145 mm**
Głębokość produktu	**345 mm**

Waga produktu	**9,4 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Średni czas podtrzymania	**10 min**
Moc skuteczna	**800 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Czas przełączenia	**0ms**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj baterii	**Akumulator żelowy (AGM)**
Zabezpieczenia	**Ochrona przeciwprzepięciowa, OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe**
Rodzaj obudowy	**Midi Tower**
Typ akumulatora/baterii	**12V/9Ah x 2 szt.**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN),12V/9Ah x 2 szt.,0ms,10 min,Pełna sinusoida,Ochrona przeciwprzepięciowa, OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe,1000 VA,800 W,6 gniazd,M**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Kod producenta	**53042**
Ilość komór baterii	**2**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Ochrona przed wysoką temperaturą	**Tak**
Czas ładowania	**8 h**
Zabezpieczenie przed zwarciem	**Tak**
Moc pozorna	**1000 VA**
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	**Tak**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Współczynnik mocy	**0,8**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M