Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-smart-bx3-550w-80-bronze-atx3-1-pci-e-5-0-single-rail-dc-dc-p-350669.html




# Zasilacz - Smart BX3 550W 80+Bronze ATX3.1 PCI-E 5.0 Single Rail DC-DC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **232,99 zł** |
| Cena netto | **189,42 zł** |
| Numer katalogowy | **KZTTKZ5BX355000** |
| Kod producenta | **PS-SPD-0550NNFABE-3** |
| Kod EAN | **4711475642942** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Ilość złącz zas. PCI-E 16-pin 5 gen. | **1** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V | **1** |
| Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin | **2** |
| Złącze zas. MB | **24 pin** |
| PFC | **Aktywny** |
| Ilość złącz zas. SATA | **4** |
| Zasilacz modularny | **Nie** |
| Certyfikat 80+ | **80 PLUS Bronze** |
| Moc zasilacza | **550 W** |
| Wentylator | **12 cm** |
| Ilość złącz zas. MOLEX | **4** |
| Wymiary | **150 x 86 x 140 mm** |

## Opis produktu

**Zasilacz Thermaltake Smart BX3 550W 80 Bronze ATX3.1 PCI-E 5.0 Single Rail DC-DC.**
Zasilacz Smart BX3 to nie tylko solidność i wydajność, ale także innowacyjność i nowoczesny design. Kompaktowe wymiary 150 x 86 x 140 mm sprawiają, że idealnie wpasuje się do większości obudów komputerowych, nie zajmując przy tym zbyt wiele miejsca. Moc zasilacza wynosząca 550 W gwarantuje stabilne i wystarczające zasilanie dla nawet najbardziej wymagających podzespołów.

Jedną z kluczowych cech tego zasilacza jest aktywny układ PFC, który sprawia, że urządzenie jest bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, zasilacz wyposażony jest w 12-centymetrowy wentylator, który skutecznie odprowadza ciepło, zapewniając optymalną temperaturę pracy.

Thermaltake Smart BX3 oferuje również szeroki zakres złączy zasilających, w tym złącza MOLEX, SATA, 4-pin 12V, 8-pin 12V, a także złącza PCI-E w różnych konfiguracjach. Dzięki nim, z łatwością podłączysz wszystkie niezbędne urządzenia, bez konieczności korzystania z dodatkowych adapterów czy rozgałęźników.