

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-smart-ups-srt1000xli-srt1kva-1kw-230v-r2t-p-314110.html>



## Zasilacz Smart-UPS SRT1000XLI SRT1kVA/1kW 230V R2T

Cena brutto	<b>4 663,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 791,86 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUAPCO2USRT0ATO</b>
Kod producenta	<b>SRT1000XLI</b>
Kod EAN	<b>731304340270</b>
Moc czynna (W)	<b>1000</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Napięcie	<b>230</b>
Architektura UPS-a	<b>on-line double conversion</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>
Liczba akumulatorów	<b>1</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>8</b>
Czas ładowania	<b>3</b>
Porty zasilania wy.	<b>6 x IEC-C13</b>
Porty zasilania we.	<b>Typ F Schuko</b>
Oprogramowanie	<b>PowerNet MIB v4.2.8</b>
Moc pozorna	<b>1000 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przed zbyt niskim napięciem (UVP)</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x RJ-45 LAN</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie): (-20) - 50 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 % Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-1500</b>
Waga	<b>20.5</b>
Akcesoria w zestawie	<b>CD z oprogramowaniem, Przewód komunikacyjny, Dokumentacja na CD, Instrukcja użytkownika, Wymienne nóżki podtrzymujące, Kabel USB, Karta gwarancyjna.</b>
Wymiary	<b>85 x 505 x 432 mm</b>

Pozostałe parametry	<b>Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą): 50/60Hz +/- 3 Hz Częstotliwość wejściowa 40-70 Hz (wykrywanie automatyczne) Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 50.0dBA Klasa ochrony IP 20</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Najbliższa dostawa	<b>2024-03-05 00:00:00</b>

## Opis produktu

### **APC Smart-UPS SRT 1000VA 230V**

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości