Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-smartups-smt750rmi2uc-750va-500w-2u-smartconnect-p-11485.html

Zasilacz SmartUPS SMT750RMI2UC 750VA/500W 2U SmartConnect



Cena brutto	**3 239,99 zł**
Cena netto	**2 634,14 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCL1RMTC0750**
Kod producenta	**SMT750RMI2UC**
Kod EAN	**731304340324**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**10**
Napięcie	**230**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**5.5**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerNet MIB v4.2.8**
Moc pozorna	**750 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 % Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000m**
Waga	**17.27**
Akcesoria w zestawie	**CD z oprogramowaniem Dokumentacja na CD Instrukcja użytkownika Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych Kabel USB**
Wymiary	**432 x 409 x 86 mm 2U**

Pozostałe parametry	**Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą): 50/60Hz +/- 3 Hz Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 42.0dBA**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**500**

Opis produktu

APC Smart-UPS 750 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.