

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-smartups-smt750rmi2uc-750va-500w-2u-smartconnect-p-11485.html>

Zasilacz SmartUPS SMT750RMI2UC 750VA/500W 2U SmartConnect



Cena brutto	3 129,99 zł
Cena netto	2 544,71 zł
Numer katalogowy	AUAPCL1RMTC0750
Kod producenta	SMT750RMI2UC
Kod EAN	731304340324
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	500
Gwarancja	36 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	10
Napięcie	230
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	5.5
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	4 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Oprogramowanie	PowerNet MIB v4.2.8
Moc pozorna	750 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Wymagania środowiskowe	Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 % Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000m
Waga	17.27
Akcesoria w zestawie	CD z oprogramowaniem Dokumentacja na CD Instrukcja użytkownika Wsporniki montażowe do szaf

przemysłowych Kabel USB	
Wymiary	432 x 409 x 86 mm 2U
Pozostałe parametry	Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą): 50/60Hz +/- 3 Hz Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 42.0dBA
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

APC Smart-UPS 750 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.