Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-smartups-srt1000rmxli-srt1kva-1kw-230v-rack-p-11553.html

# Zasilacz SmartUPS SRT1000RMXLI SRT1kVA/1kW 230V Rack



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 640,99 zł** |
| Cena netto | **5 399,18 zł** |
| Numer katalogowy | **AUAPCO2USRT0AR0** |
| Kod producenta | **SRT1000RMXLI** |
| Kod EAN | **731304340256** |
| Waga | **21** |
| Akcesoria w zestawie | **Płyta CD z oprogramowaniem, Kabel komunikacyjny, Płyta CD z dokumentacją, Instrukcja instalacji, Wsporniki do montażu w szafie, Elementy do montażu w szafie, Szyny montażowe do montażu w szafie, Kabel USB, Karta gwarancyjna.** |
| Wymiary | **432 x 505 x 85 mm 2U** |
| Pozostałe parametry | **Moc wyjściowa: 1,0 kWat / 1,0 kVA Częstotliwość wyjściowa (synchronizacja z siecią): 50 / 60Hz +/- 3 Hz Częstotliwość wejściowa: 40-70 Hz (automatyczne wykrywanie) Długość przewodu: 1,83 metra Słyszalny hałas na wysokości 1 metra od powierzchni urządzenia** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Moc czynna (W) | **1000** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Napięcie | **230** |
| Architektura UPS-a | **on-line double conversion** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Liczba akumulatorów | **1** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas ładowania | **3** |
| Porty zasilania wy. | **6 x IEC-C13** |
| Porty zasilania we. | **Typ F Schuko** |
| Oprogramowanie | **PowerNet MIB v4.2.8** |
| Moc pozorna | **1000 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przeciwprzepięciowe (OVP)** |

| | |
|---|---|
| Gniazda we/wy | **1 x RJ-45 LAN** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura robocza: 0 - 40 ° C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% (bez kondensacji) Wysokość robocza: 0-3000 metrów Temperatura przechowywania: -20 - 50 ° C Wilgotność względna pamięci: 0 - 95% (bez kondensacji) Wysokość składowania: 0-15000 metr** |

## Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

**APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V**

Ochrona zasilania o wysokiej gęstości i podwójnej konwersji on-line ze skalowalnym czasem pracy.