

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-smartups-srt1500rmxli-srt1-5kva-1-5kw-230-rack-p-11556.html>

Zasilacz SmartUPS SRT1500RMXLI SRT1.5kVA/1.5kW 230 Rack



| | |
|-------------------------|--|
| Cena brutto | 8 008,99 zł |
| Cena netto | 6 511,37 zł |
| Numer katalogowy | AUAPCO2USRT0BR0 |
| Kod producenta | SRT1500RMXLI |
| Kod EAN | 731304340287 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Moc czynna (W) | 1500 |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Napięcie | 230 |
| Architektura UPS-a | on-line double conversion |
| Typ obudowy | Rack (Switche/UPS) |
| Liczba akumulatorów | 1 |
| Liczba faz na wejściu | 1 (230V) |
| Czas ładowania | 3 |
| Porty zasilania wy. | 6 x IEC-C13 |
| Porty zasilania we. | Typ F Schuko |
| Oprogramowanie | PowerNet MIB v4.2.8 |
| Moc pozorna | 1500 VA |
| Zabezpieczenia / filtry | Przeciwprzepięciowe (OVP) |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Wymagania środowiskowe | Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie): (-20) - 50 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 % Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-1500 |
| Waga | 21 |
| Akcesoria w zestawie | Płyta CD z oprogramowaniem, Kabel komunikacyjny, Płyta CD z dokumentacją, Instrukcja instalacji, Wsporniki do montażu w szafie, Elementy do montażu w szafie, Szyny montażowe do montażu w szafie, Kabel USB, Karta gwarancyjna. |
| Wymiary | 432 x 505 x 85 mm 2U |

Pozostałe parametry

Moc wyjściowa: 1,5kWat / 1,5kVA
Częstotliwość wyjściowa
(synchronizacja z siecią): 50 /
60Hz +/- 3 Hz **Częstotliwość**
wejściowa: 4070 Hz
(automatyczne wykrywanie)
Długość przewodu: 1,83 metra
Słyszalny hałas na wysokości 1
metra od powierzchni urządzenia:
5

Kolor (wyliczeniowy)

Czarny

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS SRT 1500VA RM 230V

Ochrona zasilania o wysokiej gęstości i podwójnej konwersji on-line ze skalowalnym czasem pracy.