

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-smartups-srt1500xli-srt1-5kva-1-5kw-230v-r2t-p-11558.html>



## Zasilacz SmartUPS SRT1500XLI SRT1.5kVA/1.5kW 230V R2T

Cena brutto	<b>6 582,99 zł</b>
Cena netto	<b>5 352,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUAPCO2USRT0BT0</b>
Kod producenta	<b>SRT1500XLI</b>
Kod EAN	<b>731304340300</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Napięcie	<b>230</b>
Architektura UPS-a	<b>on-line double conversion</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>
Liczba akumulatorów	<b>1</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas ładowania	<b>3</b>
Porty zasilania wy.	<b>6 x IEC-C13</b>
Porty zasilania we.	<b>Typ F Schuko</b>
Oprogramowanie	<b>PowerNet MIB v4.2.8</b>
Moc pozorna	<b>1500 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Spadek napięcia</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x RJ-45 LAN</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie): -20 - 50 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 % Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000m</b>
Waga	<b>20.5</b>
Akcesoria w zestawie	<b>CD z oprogramowaniem Kabel Comms CD z dokumentacją Instrukcja instalacji Zdejmowane nóżki Kabel USB Karta gwarancyjna</b>
Wymiary	<b>85 x 505 x 432 m</b>
Pozostałe parametry	<b>Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą): 50/60Hz +/- 3 Hz Częstotliwość wejściowa: 40-70 Hz (automatyczne wykrywanie) Długość przewodu: 1,83 metra</b>

---

**Hafas słyszalny w odległości 1 m  
od powierzchni urządzenia:  
50.0dBA Klasa ochrony**

---

Kolor (wyliczeniowy)

**Czarny**

---

Moc czynna (W)

**1500**

---

## Opis produktu

### **APC Smart-UPS SRT 1500VA 230V**

Ochrona zasilania o wysokiej gęstości i podwójnej konwersji on-line ze skalowalnym czasem pracy