Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-srt6krmxlim-smartups-srt-6kva-rack-230v-marine-p-194021.html

Zasilacz SRT6KRMXLIM SmartUPS SRT 6KVA Rack 230V MARINE



Cena brutto	**28 080,99 zł**
Cena netto	**22 830,07 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO3RMSRT060**
Kod producenta	**SRT6KRMXLIM**
Kod EAN	**731304320838**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**902**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**2**
Czas ładowania	**1**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)**
Moc pozorna	**6 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe**
Złącza	**1 x USB 2.0**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość**
Waga	**60**
Akcesoria w zestawie	**CD z oprogramowaniem, Instrukcja montażu, Klamry do montażu w szafach przemysłowch, Sprzęt do montażu urządzeń w szafie, Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych, Czujnik temperatury, Kabel USB, Karta gwarancyjna**
Wymiary	**Maksymalna wysokość: 17.4cm Maksymalna szerokość: 43.2cm Maksymalna głębokość: 71.94cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Wysoce dostępne systemy ochrony zasilania wzmocnione mechaniczne, przeznaczone do instalacji na pokładach statków i innych środków transportu.

- Urządzenie podłącza się do sieci za pośrednictwem interfejsu 10 lub 100 BaseT.
- Powiadomienie o awarii akumulatora: Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
- Tryb ekologiczny: Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- Graficzny wyświetlacz LCD: Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
- Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej: Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.