Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-srvpm2k-easy-ups-srv-2000va-230v-no-battery-p-258750.html



# Zasilacz SRVPM2K Easy UPS SRV 2000VA 230V, No Battery

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 201,99 zł** |
| Cena netto | **2 603,24 zł** |
| Numer katalogowy | **AUAPCO2RSRV2KIL** |
| Kod producenta | **SRVPM2KIL** |
| Kod EAN | **0731304343431** |
| Porty zasilania wy. | **4 x IEC-C13** |
| Porty zasilania we. | **IEC-C14** |
| Moc pozorna | **2000 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Nie** |
| Gniazda we/wy | **1 x RS-232 (COM)** |
| Waga | **7.4** |
| Akcesoria w zestawie | **CD z oprogramowaniem Kabel USB Instrukcja obsługi** |
| Wymiary | **145 x 238 x 400 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Kształt napięcia wyjściowego | **Pełna sinusoida** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Napięcie | **240** |
| Architektura UPS-a | **on-line double conversion** |
| Typ obudowy | **Tower (UPS)** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |

## Opis produktu

**APC Easy UPS On-Line SRV 2000 VA 230 V model o wydłużonym czasie pracy, bez akumulatora**

- **Automatyczny bypass wewnętrzny:** przełącznik czysto statycznego bypassu bez mostkowania stycznika, zapewniający szybkie i niezawodne przejście do i z bypassu, przystosowany do 125% obciążenia nominalnego.
- **Automatyczne ponowne uruchamianie obciążeń po wyłączeniu UPS:** Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt po powrocie zasilania sieciowego.
- **Tryb ECO:** tryb pracy, który omija nieużywane komponenty elektryczne w dobrych warunkach zasilania, aby osiągnąć wysoką wydajność operacyjną bez poświęcania ochrony
- **Korekcja współczynnika mocy wejściowej:** Minimalizuje koszty instalacji, umożliwiając korzystanie z mniejszych generatorów i okablowania.
- **Inteligentne zarządzanie baterią**: maksymalizuje wydajność, żywotność i niezawodność baterii dzięki inteligentnemu, precyzyjnemu ładowaniu.
- **Inteligentne gniazdo kart:** dostosuj możliwości zasilacza UPS za pomocą kart zarządzania.
- **Wyświetlacz LCD:** Wyświetlacz alfanumeryczny, który wyświetla parametry systemu i alarmy.
- **Łączność szeregowa:** Zapewnia zarządzanie UPS przez port szeregowy.