Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-srvpm6kil-easy-ups-srv-6000va-230v-no-battery-p-258755.html



Zasilacz SRVPM6KIL Easy UPS SRV 6000VA 230V, No Battery

Cena brutto	**11 673,99 zł**
Cena netto	**9 491,05 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO2RSRV6KIL**
Kod producenta	**SRVPM6KIL**
Kod EAN	**0731304343455**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Moc pozorna	**6 kVA**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Waga	**13**
Akcesoria w zestawie	**Kabel RS-232 do podstawowej sygnalizacji UPS CD z oprogramowaniem Kabel prądu stałego Kabel USB Instrukcja obsługi**
Wymiary	**336 x 190 x 374 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Zasilacz APC Easy UPS On-Line SRV 6000 VA 230 V model o wydłużonym czasie pracy, bez akumulatora

- Automatyczny bypass wewnętrzny: przełącznik czysto statycznego bypassu bez mostkowania stycznika, zapewniający szybkie i niezawodne przejście do i z bypassu, przystosowany do 125% obciążenia nominalnego.
- Automatyczne ponowne uruchamianie obciążeń po wyłączeniu UPS: Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt po powrocie zasilania sieciowego.
- Tryb ECO: tryb pracy, który omija nieużywane komponenty elektryczne w dobrych warunkach zasilania, aby osiągnąć wysoką wydajność operacyjną bez poświęcania ochrony
- EPO: Podłącz urządzenie do systemu Emergency Power Off (EPO), aby można było wyłączyć zasilanie w sytuacji awaryjnej.
- Korekcja współczynnika mocy wejściowej: Minimalizuje koszty instalacji, umożliwiając korzystanie z mniejszych generatorów i okablowania.
- Inteligentne zarządzanie baterią: maksymalizuje wydajność, żywotność i niezawodność baterii dzięki inteligentnemu, precyzyjnemu ładowaniu.
- Inteligentne gniazdo kart: dostosuj możliwości zasilacza UPS za pomocą kart zarządzania.
- Wyświetlacz graficzny LCD: Diagramy tekstowe i synoptyczne, które wyświetlają tryby pracy, parametry systemu i alarmy.
- Łączność szeregowa: Zapewnia zarządzanie UPS przez port szeregowy.