Zasilacz UniFi SmartPower USP-RPS



Cena brutto	**2 150,99 zł**
Cena netto	**1 748,77 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQSOZRPS001A**
Kod producenta	**USP-RPS-EU**
Kod EAN	**817882029186**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**600**
Gwarancja	**12 mc.**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Informacje o gwarancji	**Gwarancja 12 miesięcy liczona od daty sprzedaży**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 LAN**
Funkcje specjalne	**Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 1,3 cala z informacją o stanie**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: od -5 do 45 °C Wilgotność pracy: 10 do 90% bez kondensacji**
Waga	**5.5**
Wymiary	**442,40 x 325,60 x 43,70 mm**
Pozostałe parametry	**6 x Porty RPS DC Maks. pobór energii: 995W Metoda zasilania: uniwersalne wejście AC, 100 do 240 VAC Zasilacz wewnętrzny 350W AC/DC, 645W AC/DC**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**

Opis produktu

Redundantny system zasilania UBIQUITI UniFi USP-RPS
Redundantny system zasilania UniFi SmartPower, model USP-RPS, jest zastrzeżonym, nadmiarowym systemem zasilania zaprojektowanym w celu ochrony do sześciu obsługiwanych urządzeń UniFi SmartPower przed nagłą awarią modułu zasilania. USP-RPS stale monitoruje wszystkie podłączone urządzenia. W przypadku wewnętrznej awarii zasilania AC / DC przełączanie awaryjne jest automatyczne, dzięki czemu sieć działa bez przerw w działaniu. Dzięki budżetowi mocy 950 W DC, USP-RPS może chronić różne urządzenia o dużej mocy, w tym przełączniki UniFi PoE. Zintegrowany 1.3" kolorowy ekran dotykowy wyświetla informacje LCM system wygodnego monitoringu.

Cechy:

- (6) Porty wyjściowe USP DC
- (1) port Ethernet
- Możliwość montażu w racku 1U (zestaw w zestawie)
- Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 1,3 cala z informacją o stanie
- Zarządzane przez UniFi Network Controller w wersji: 5.12.11 lub nowszej