Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 19:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-9sx-1500i-tower-lcd-usb-rs232-p-11713.html



Zasilacz UPS 9SX 1500i Tower LCD/USB/RS232

Cena brutto	**6 758,99 zł**
Cena netto	**5 495,11 zł**
Numer katalogowy	**AUEATO2T9SX0002**
Kod producenta	**9SX1500I**
Kod EAN	**743172090935**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**50**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**1500 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura podczas pracy: 0-40 st.C Poziom hałasu: 43 dB**
Waga	**18.5**
Akcesoria w zestawie	**Przewody wyjściowe IEC10A (1,8 m) x 2 Kabel USB (1,8 m) Przewód szeregowy (1,8 m) Krótka instrukcja obsługi Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**
Wymiary	**252 x 160 x 437 mm**
Pozostałe parametry	**Blok mini-zacisków do zdalnego wyłączania zasilania (konfigurowalny) Blok mini-zacisków do przekaźnika wyjściowego Gniazdo do opcjonalnego modułu komunikacyjnego**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**1350**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**230**

Opis produktu

Zasilacz UPS z podwójną konwersją online 1500 VA/1350 W, wielojęzyczny wyświetlacz LCD, licznik energii, 6 gniazd IEC 10 A (2 zarządzalne grupy), gniazdo na opcjonalną kartę zarządzania, USB i porty szeregowe, styki bezpotencjałowe, złącze RPO, oprogramowanie do zarządzania zasilaniem kompatybilne z wirtualnym środowiskiem, baterie wymienialne podczas pracy urządzenia, długi czas pracy awaryjnej z czterema opcjonalnymi modułami EBM.