Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-back-ups-bk350ei-350va-p-203730.html



Zasilacz UPS APC Back-UPS BK350EI (350VA)

Cena brutto	**654,99 zł**
Cena netto	**532,51 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0019**
Kod producenta	**BK350EI**
Kod EAN	**731304016342**
Przewody	**Telefon (RJ-11), Kabel USB**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Telefon**
Głębokość opakowania	**368 mm**
Filtrowanie	**Tak**
Kolor produktu	**Beżowy**
Wartość znamionowa udaru energii	**310 J**
Moc skuteczna	**210 W**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Czas przełączenia	**4ms**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Port USB	**Tak**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Układ	**Tower**
Słyszalny alarm	**Tak**
Maksymalne natężenie prądu	**7 A**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Wydajność	**98,6%**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**180 V**
Napięcie baterii	**12 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**266 V**
Moc rzeczywista	**210 W**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,35 kVA**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**

Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Długość kabla	**1,83 m**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Kod producenta	**BK350EI**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**PowerChute Personal Edition**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Ilość na palecie	**48 szt.**
Czas ładowania	**6 h**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Moc pozorna	**350 VA**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Wtyczka	**C14 panel**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Certyfikaty	**C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2,GOST, VDE, PEP, EOLI**
Rozmiar układu	**Tower**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Pojemność baterii	**116 VAh,7 Ah**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Wysokość produktu	**165 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Sustainability certificates	**RoHS,ENERGY STAR**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Produktów na palecie	**48 szt.**
Szerokość produktu	**91 mm**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR,RoHS**

Głębokość produktu	**284 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**22,1 min**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,Green Premium**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**8,6 min**
Żywotność baterii (max)	**6 lat**
Wysokość opakowania	**178 mm**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**47 - 63 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**7,05 kg**
Software CD	**Tak**
Czas użytkowania (min)	**6 ms**
Waga produktu	**6,32 kg**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Szerokość opakowania	**241 mm**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M