Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-back-ups-bk650ei-650va-p-203729.html



Zasilacz UPS APC BACK-UPS BK650EI (650VA)

Cena brutto	**917,99 zł**
Cena netto	**746,33 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0008**
Kod producenta	**BK650EI**
Kod EAN	**731304219781**
Czas ładowania	**8 h**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Moc pozorna	**650 VA**
Ilość na palecie	**48 szt.**
Wtyczka	**C14 panel**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Certyfikaty	**A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Poziom hałasu	**45 dB**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pojemność baterii	**9 Ah,95 VAh**
Rozmiar układu	**Wieża,A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO**
Wysokość produktu	**165 mm**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Sustainability certificates	**ENERGY STAR,RoHS**
Szerokość produktu	**91 mm**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Głębokość produktu	**284 mm**
Czas użytkowania (min)	**6 ms**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Produktów na palecie	**48 szt.**
Diody LED	**Tak**

Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS,ENERGY STAR**
Wysokość opakowania	**494 mm**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,RoHS**
Waga wraz z opakowaniem	**7,31 kg**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**14,7 min**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**1 szt.**
Waga produktu	**6,03 kg**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4,7 min**
Żywotność baterii (max)	**6 lat(a)**
Szerokość opakowania	**185 mm**
Software CD	**Tak**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**47 - 63 Hz**
Przewody	**Kabel USB**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**1 szt.**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Telefon**
Głębokość opakowania	**415 mm**
Filtrowanie	**Tak**
Kolor produktu	**Beżowy**
Wartość znamionowa udaru energii	**310 J**
Moc skuteczna	**400 W**
Czas przełączenia	**4ms**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Port USB	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Układ	**Tower**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Maksymalne natężenie prądu	**7 A**
Słyszalny alarm	**Tak**
Wydajność	**98,9%**

Przebieg falowy	**Sinusoida aproksymowana**
Napięcie baterii	**12 V**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**286 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Moc rzeczywista	**400 W**
Długość kabla	**2 m**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Kod producenta	**BK650EI**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Dołączone oprogramowanie	**PowerChute Personal Edition**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M