Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-be325-gr-desktop-325va-p-204110.html



Zasilacz UPS APC BE325-GR (Desktop; 325VA)

Cena brutto	**567,99 zł**
Cena netto	**461,78 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0010**
Kod producenta	**BE325-GR**
Kod EAN	**731304211143**
Długość kabla	**1,83 m**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Interfejsy	**RJ-11**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kod producenta	**BE325-GR**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Czas ładowania	**24 h**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Moc pozorna	**325 VA**
Wysokość produktu	**115 mm**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Szerokość produktu	**360 mm**
Certyfikaty	**PEP, EOLI, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GS Mark, NEMKO**
Głębokość produktu	**95 mm**
Poziom hałasu	**45 dB**
Sustainability certificates	**RoHS**
Pojemność baterii	**43 VAh**
Diody LED	**Status**
Produktów na palecie	**64 szt.**
Waga	**4,00 kg**
Wysokość opakowania	**153 mm**

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Szerokość	**360 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**4,6 kg**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość	**115 mm**
Waga produktu	**4 kg**
Topologia	**Standby**
Głębokość	**95 mm**
Szerokość opakowania	**465 mm**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**1 szt.**
Średni czas podtrzymania	**6.5 min**
Liczba wyjść typu F	**4**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**1 szt.**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**
Normy i certyfikaty	**CE, RoHS**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Cyfrowa linia abonencka (DSL)**
Głębokość opakowania	**116 mm**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**47 - 63 Hz**
Moc skuteczna	**185 W**
Wartość znamionowa udaru energii	**310 J**
Czas użytkowania (min)	**4 ms**
Kształt przebiegu sinus	**Aproksymowana sinusoida**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Czas użytkowania (max)	**8 ms**
Czas przełączenia	**4ms**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**6,5 min**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Słyszalny alarm	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1,1 min**
Przebieg falowy	**Sinus**
Układ	**Kompaktowy**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Maksymalne natężenie prądu	**4 A**

Moc rzeczywista	**185 W**
Wydajność	**95,5%**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,325 kVA**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**5-95 %**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Zabezpieczenia	**Ochrona przeciwprzepięciowa**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Rodzaj obudowy	**Desktop**
Ilość na palecie	**64 szt.**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ F**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Rozmiar układu	**Kompaktowy,PEP, EOLI, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GS Mark, NEMKO**
Kolor główny	**Czarny**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M