Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-be400-cp-400va-p-203732.html

Zasilacz UPS APC BE400-CP (400VA)



Cena brutto	**542,99 zł**
Cena netto	**441,46 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0041**
Kod producenta	**BE400-CP**
Kod EAN	**731304247562**
Czas użytkowania (min)	**6 ms**
Diody LED	**Tak**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Wysokość opakowania	**132 mm**
Porty modemu rj-11	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**5,6 kg**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Waga produktu	**5,4 kg**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Telefon,Sieć**
Szerokość opakowania	**300 mm**
Wartość znamionowa udaru energii	**310 J**
Głębokość opakowania	**366 mm**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Kolor produktu	**Czarny**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Moc skuteczna	**240 W**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Czas przełączenia	**8ms**
Słyszalny alarm	**Tak**
Układ	**Kompaktowy**
Przebieg falowy	**Sinus**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Wydajność	**98,7%**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**180 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**

Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**266 V**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Moc rzeczywista	**240 W**
Długość kabla	**1,83 m**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,4 kVA**
Kod producenta	**BE400-CP**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**16 h**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Nie**
Moc pozorna	**400 VA**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Certyfikaty	**BSI 1363, CE**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Technologia okablowania	**10/100Base-T**
Poziom hałasu	**45 dB**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Pojemność baterii	**102 VAh**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,RoHS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**86 mm**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Szerokość produktu	**230 mm**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Głębokość produktu	**285 mm**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**47 - 63 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M