Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-be850g2-gr-p-224845.html

Zasilacz UPS APC BE850G2-GR



Cena brutto	**694,99 zł**
Cena netto	**565,03 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0087**
Kod producenta	**BE850G2-GR**
Kod EAN	**731304347286**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**120 mm**
Szerokość produktu	**130 mm**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**16 kg**
Głębokość produktu	**365 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium,RoHS**
Diody LED	**Tak**
Żywotność baterii (max)	**5 lat**
Wysokość opakowania	**190 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Waga wraz z opakowaniem	**5 kg**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**2 min**
Waga produktu	**4,5 kg**
Liczba wyjść typu F	**8**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Nie**
Szerokość opakowania	**186 mm**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Telefon,Sieć,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Faks,Modem**
Głębokość opakowania	**441 mm**
Zimny start	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wartość znamionowa udaru energii	**310 J**
Port USB	**Tak**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Układ	**Kompaktowy**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii,**

	Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Maksymalne natężenie prądu	**6 A**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Słyszalny alarm	**Tak**
Długość kabla	**1,83 m**
Przebieg falowy	**Sinus**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**47/63 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Czas ładowania	**16 h**
Wtyczka	**Typu F**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Certyfikaty	**REACH, CE, EAC**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**220 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Poziom hałasu	**45 dB**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**230 V**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Pojemność baterii	**93 Ah**
Moc rzeczywista	**520 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,85 kVA**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 900 m**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 4500 m**
Frekwencja wyjściowa	**47/63 Hz**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Częstotliwość danych wejściowych	**47/63 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M