Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bk500ei-500va-p-203731.html



Zasilacz UPS APC BK500EI (500VA)

Cena brutto	**790,99 zł**
Cena netto	**643,08 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0020**
Kod producenta	**BK500EI**
Kod EAN	**731304016359**
Słyszalny alarm	**Tak**
Czas przełączenia	**6ms**
Przebieg falowy	**Sinus**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Maksymalne natężenie prądu	**7 A**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Wydajność	**99%**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Napięcie baterii	**12 V**
Moc rzeczywista	**300 W**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,5 kVA**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Długość kabla	**1,83 m**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Kod producenta	**BK500EI**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**PowerChute Personal Edition**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Ilość na palecie	**48 szt.**

Czas ładowania	**8 h**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Moc pozorna	**500 VA**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Wtyczka	**C14 panel**
Rozmiar układu	**Wieża,C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, REACH**
Certyfikaty	**C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, REACH**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Sustainability certificates	**ENERGY STAR,RoHS**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Poziom hałasu	**40 dB**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Produktów na palecie	**48 szt.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pojemność baterii	**7 Ah,83 VAh**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR,RoHS**
Wysokość produktu	**165 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,Green Premium,RoHS**
Szerokość produktu	**91 mm**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**1 szt.**
Głębokość produktu	**284 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13,8 min**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Żywotność baterii (max)	**6 lat**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,8 min**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wysokość opakowania	**178 mm**
Software CD	**Tak**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**47 - 63 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**7,05 kg**

Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Czas użytkowania (min)	**6 ms**
Waga produktu	**6,32 kg**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Szerokość opakowania	**241 mm**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Telefon,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Faks,Modem**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Przewody	**Telefon (RJ-11), Kabel USB**
Filtrowanie	**Tak**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**1 szt.**
Wartość znamionowa udaru energii	**310 J**
Głębokość opakowania	**368 mm**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Kolor produktu	**Beżowy**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Moc skuteczna	**300 W**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M