Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-br1200g-fr-twr-1200va-p-203740.html



Zasilacz UPS APC BR1200G-FR (TWR; 1200VA)

Cena brutto	**1 963,99 zł**
Cena netto	**1 596,74 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0098**
Kod producenta	**BR1200G-FR**
Kod EAN	**731304268727**
Topologia	**Line Interactive**
Głębokość	**380 mm**
Moc rzeczywista	**720 W**
Średni czas podtrzymania	**19 min**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,2 kVA**
Normy i certyfikaty	**CE, Energy Star, RoHS**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Moc skuteczna	**720 W**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 9000 m**
Kształt przebiegu sinus	**Aproksymowana sinusoida, Schodkowy**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Czas przełączenia	**10ms**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Sygnalizacja pracy	**Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Napięcie baterii	**12V DC**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zabezpieczenia	**Ochrona przeciwprzepięciowa telefonicznych linii danych**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rodzaj obudowy	**Tower**

Wysokość produktu	**301 mm**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Szerokość produktu	**112 mm**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Głębokość produktu	**380 mm**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Waga wraz z opakowaniem	**13,2 kg**
Kolor główny	**Czarny**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Waga produktu	**11,6 kg**
Długość kabla	**1,83 m**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Interfejsy	**USB**
Typ obsługiwanych baterii	**APCRBC124**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Kod producenta	**BR1200G-FR**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Dodatkowe informacje	**Akumulator wymienialny przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), Automatyczny test baterii, Bezobsługowy, szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu, Częstotliwość na wyjści**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Kasetka na zapasowe baterie	**1**
Czas ładowania	**8 h**
Opis filtrowania	**UL 1449**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Porty modemu rj-11	**1**

Moc pozorna	**1200 VA**
Wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Zawartość zestawu	**Kabel telefoniczny, Kabel USB, Podręcznik użytkowania, Zasilacz awaryjny**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Poziom hałasu	**45 dB**
Cechy sieci	**10/100/1000 Base-T**
Pojemność baterii	**9000 mAh**
Waga	**11,60 kg**
Wymiary opakowania (SxGxW)	**238 x 488 x 387 mm**
Szerokość	**112 mm**
Wartość znamionowa udaru energii	**445 J**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość	**301 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M