Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-br1500g-gr-br1500g-gr-1500va-p-225892.html



Zasilacz UPS APC BR1500G-GR BR1500G-GR (1500VA)

Cena brutto	**2 520,99 zł**
Cena netto	**2 049,59 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0007**
Kod producenta	**BR1500G-GR**
Kod EAN	**731304286875**
Słyszalny alarm	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Kolor główny	**Czarny**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Długość kabla	**1,83 m**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**156 V**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Kod producenta	**BR1500G-GR**
Moc rzeczywista	**865 W**
Dołączone oprogramowanie	**PowerChute Personal Edition**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Czas ładowania	**8 h**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Moc pozorna	**1500 VA**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wtyczka	**Typu F**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Certyfikaty	**BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS**
Karta gwarancyjna	**Tak**

Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi**
Typ ekranu	**LCD**
Poziom hałasu	**45 dB**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Pojemność baterii	**187 VAh**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Waga	**13,00 kg**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Szerokość	**112 mm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Głębokość produktu	**382 mm**
Wysokość	**301 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wysokość opakowania	**390 mm**
Głębokość	**382 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Waga produktu	**13 kg**
Szerokość opakowania	**235 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Przewody	**Telefon (RJ-11), Kabel USB**
Czas użytkowania (max)	**12 ms**
Wysokość produktu	**301 mm**
Typ obsługiwanych baterii	**APCRBC124**
Kolor produktu	**Czarny**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**12,3 min**
Szerokość produktu	**112 mm**
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,7 min**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,Green Premium,RoHS**
Moc skuteczna	**865 W**
Liczba wyjść typu F	**6**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Czas przełączenia	**10ms**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**

Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Czas użytkowania (min)	**10 ms**
Port USB	**Tak**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Sieć,Cyfrowa linia abonencka (DSL)**
Układ	**Tower**
Zimny start	**Tak**
Wydajność	**98,9%**
Wartość znamionowa udaru energii	**441 J**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Rodzaj baterii	**APCRBC124**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Zabezpieczenia	**OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M