Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-br1500gi-1500va-p-203743.html



Zasilacz UPS APC BR1500GI (1500VA)

Cena brutto	**2 380,99 zł**
Cena netto	**1 935,76 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0112**
Kod producenta	**BR1500GI**
Kod EAN	**731304268741**
Czas ładowania	**8 h**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Moc pozorna	**1500 VA**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Ilość na palecie	**20 szt.**
Liczba gniazd	**10 gniazd**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Certyfikaty	**A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS**
Sustainability certificates	**RoHS,ENERGY STAR**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Poziom hałasu	**45 dB**
Typ ekranu	**LCD**
Produktów na palecie	**20 szt.**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Pojemność baterii	**187 VAh**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 9000 m**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR,RoHS**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,RoHS**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Czas użytkowania (max)	**12 ms**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**1 szt.**
Wysokość produktu	**301 mm**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kasetka na zapasowe baterie	**APCRBC124**
Szerokość produktu	**112 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**12,4 min**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Głębokość produktu	**380 mm**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,7 min**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Wysokość opakowania	**387 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**14,3 kg**
Software CD	**Tak**
Czas użytkowania (min)	**10 ms**
Waga produktu	**12,7 kg**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Szerokość opakowania	**238 mm**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Telefon,Faks,Modem**
Przewody	**Telefon (RJ-11), Kabel USB**
Zimny start	**Tak**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**1 szt.**
Wartość znamionowa udaru energii	**441 J**
Głębokość opakowania	**488 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Moc skuteczna	**865 W**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**

Czas przełączenia	**4ms**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Słyszalny alarm	**Tak**
Port USB	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Wydajność	**98,9%**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**156 V**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Moc rzeczywista	**865 W**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Kod producenta	**BR1500GI**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Dołączone oprogramowanie	**PowerChute Personal Edition**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M