Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-br1600mi-p-224041.html



Zasilacz UPS APC BR1600MI

Cena brutto	**2 335,99 zł**
Cena netto	**1 899,18 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0069**
Kod producenta	**BR1600MI**
Kod EAN	**731304346913**
Szerokość produktu	**250 mm**
Głębokość produktu	**382 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**330 mm**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Waga produktu	**10,9 kg**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Szerokość opakowania	**485 mm**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Przewody	**Kabel USB**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć**
Port USB	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Układ	**Tower**
Wartość znamionowa udaru energii	**509 J**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Długość kabla	**1,83 m**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Słyszalny alarm	**Tak**

Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Przebieg falowy	**Sinus**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Czas ładowania	**16 h**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**176 V**
Wtyczka	**C14 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**294 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Certyfikaty	**A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI**
Moc rzeczywista	**960 W**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Poziom hałasu	**45 dB**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,6 kVA**
Tryb ECO	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**100 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M