Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bv650i-gr-p-216701.html

Zasilacz UPS APC BV650I-GR



Cena brutto	**491,99 zł**
Cena netto	**399,99 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0059**
Kod producenta	**BV650I-GR**
Kod EAN	**731304338321**
Wysokość produktu	**92 mm**
Szerokość produktu	**160 mm**
Głębokość produktu	**305 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**237 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**4,8 kg**
Waga produktu	**450 g**
Szerokość opakowania	**373 mm**
Głębokość opakowania	**143 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Układ	**Kompaktowy**
Sustainability certificates	**RoHS**
Napięcie baterii	**12 V**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	**6 ms**
Długość kabla	**1,52 m**
Liczba faz wejściowych	**1**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Czas ładowania	**8 h**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Certyfikaty	**CE REACH**
Słyszalny alarm	**Tak**
Poziom hałasu	**40 dB**

Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Przebieg falowy	**Sinus**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Zimny start	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Wartość znamionowa udaru energii	**156 J**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**280 V**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Moc rzeczywista	**375 W**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1968,3 m**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M