

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bv650i-p-247527.html>

## Zasilacz UPS APC BV650I



|  |   |
|--|---|
| Cena brutto                                      | <b>328,99 zł</b>  |
| Cena netto                                       | <b>267,47 zł</b>  |
| Numer katalogowy                                 | <b>ZSIAPCUPS0114</b>  |
| Kod producenta                                   | <b>BV650I</b>   |
| Kod EAN  | <b>731304338307</b>   |
| Częstotliwość danych wejściowych                 | <b>50/60 Hz</b>   |
| Napięcie operacyjne                              | <b>230 V</b>  |
| Zakres wilgotności względnej                     | <b>0 - 90%</b>  |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | <b>0 - 40 °C</b>  |
| Wysokość produktu                                | <b>92 mm</b>  |
| Szerokość produktu                               | <b>160 mm</b>   |
| Głębokość produktu                               | <b>305 mm</b>   |
| Wysokość opakowania                              | <b>237 mm</b>   |
| Waga wraz z opakowaniem                          | <b>4,8 kg</b>   |
| Waga produktu                                    | <b>4,5 kg</b>   |
| Szerokość opakowania                             | <b>143 mm</b>   |
| Głębokość opakowania                             | <b>373 mm</b>   |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny</b>   |
| Rodzaj baterii                                   | <b>leakproof</b>  |
| Długość kabla                                    | <b>1,52 m</b>   |
| Certyfikaty                                      | <b>CE</b>   |
| Typ obsługiwanych baterii                        | <b>leakproof</b>  |
| Poziom hałasu                                    | <b>40 dB</b>  |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | <b>RoHS</b>   |
| Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)     | <b>6 ms</b>   |
| Żywotność baterii (max)                          | <b>5 lat(a)</b>   |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej              | <b>50/60 Hz</b>   |
| Wartość znamionowa udaru energii                 | <b>156 J</b>  |
| Typy wyjść AC                                    | <b>C13 panel</b>  |
| Tryby alarmu dźwiękowego                         | <b>Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia</b> |
| Topologia UPS                                    | <b>Technologia line-interactive</b>   |

---

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Słyszalny alarm                          | <b>Tak</b>                  |
| Przebieg falowy                          | <b>Sinus</b>                |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia   | <b>Tak</b>                  |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)  | <b>170 V</b>                |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | <b>280 V</b>                |
| Moc rzeczywista                          | <b>375 W</b>                |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc   | <b>0,65 kVA</b>             |
| Ilość gniazd sieciowych                  | <b>1 x gniazdo sieciowe</b> |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M