Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bx1200mi-fr-p-246987.html



Zasilacz UPS APC BX1200MI-FR

Cena brutto	**790,99 zł**
Cena netto	**643,08 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0110**
Kod producenta	**BX1200MI-FR**
Kod EAN	**731304413578**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Poziom hałasu	**40 dB**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Moc rzeczywista	**650 W**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,54**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,2 kVA**
Żywotność baterii (max)	**2 lat(a)**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**0.5 Hz**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**5 min**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1 min**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Słyszalny alarm	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Wysokość produktu	**190 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Szerokość produktu	**140 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Głębokość produktu	**390 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**297 mm**
Waga produktu	**7,6 kg**
Szerokość opakowania	**235 mm**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Kompaktowy**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Długość kabla	**1,2 m**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Czas ładowania	**8 h**
Wtyczka	**Typu F**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Certyfikaty	**CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M