Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bx2200mi-p-225136.html



Zasilacz UPS APC BX2200MI

Cena brutto	**1 284,99 zł**
Cena netto	**1 044,71 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0088**
Kod producenta	**BX2200MI**
Kod EAN	**731304410836**
Długość kabla	**1,2 m**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Wartość znamionowa udaru energii	**273 J**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Czas ładowania	**8 h**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora**
Wtyczka	**C19 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Certyfikaty	**CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Poziom hałasu	**40 dB**
Słyszalny alarm	**Tak**
Moc rzeczywista	**1200 W**
Przebieg falowy	**Sinus**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**

Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**190 mm**
Szerokość produktu	**140 mm**
Głębokość produktu	**390 mm**
Diody LED	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Wysokość opakowania	**297 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Waga produktu	**12,3 kg**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Szerokość opakowania	**235 mm**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,54**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy**
Żywotność baterii (max)	**2 lata**
Kolor produktu	**Czarny**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**0.5 Hz**
Port USB	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8,5 min**
Układ	**Kompaktowy**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1 min**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M