

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bx2200mi-p-225136.html>

Zasilacz UPS APC BX2200MI

Cena brutto	1 237,99 zł
Cena netto	1 006,50 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0088
Kod producenta	BX2200MI
Kod EAN	731304410836
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Wartość znamionowa udaru energii	273 J
Czas ładowania	8 h
Typy wyjść AC	C13 panel
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm niskiego stanu akumulatora
Wtyczka	C19 panel
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V
Certyfikaty	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Słyszalny alarm	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Poziom hałasu	40 dB
Przebieg falowy	Sinus
Moc rzeczywista	1200 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m

Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 40 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	190 mm
Szerokość produktu	140 mm
Głębokość produktu	390 mm
Diody LED	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wysokość opakowania	297 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Waga produktu	12,3 kg
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Szerokość opakowania	235 mm
Współczynnik mocy wejściowej	0,54
Przewody	Kabel mocy wejściowy
Żywotność baterii (max)	2 lata
Kolor produktu	Czarny
Regulacja częstotliwości wyjściowej	0.5 Hz
Port USB	Tak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	8,5 min
Układ	Kompaktowy
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	1 min
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Długość kabla	1,2 m
Typ portu USB	USB Typu B
Liczba portów USB 2.0	1
Stopień ochrony IP	IP20

Opis produktu

- Gwarancja: F036M