Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bx500ci-500va-p-203748.html



Zasilacz UPS APC BX500CI (500VA)

Cena brutto	**376,99 zł**
Cena netto	**306,50 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0123**
Kod producenta	**BX500CI**
Kod EAN	**731304307365**
Certyfikaty	**CE, REACH, PEP, EOLI**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,RoHS**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Poziom hałasu	**45 dB**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**2 szt.**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Pojemność baterii	**47 VAh,7,2 Ah**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50 Hz**
Czas użytkowania (min)	**6 ms**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**7,6 min**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1,3 min**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Wysokość produktu	**185 mm**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Szerokość produktu	**115 mm**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Głębokość produktu	**213 mm**

Wartość znamionowa udaru energii	**273 J**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Wysokość opakowania	**257 mm**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Waga wraz z opakowaniem	**5,68 kg**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Waga produktu	**5,2 kg**
Słyszalny alarm	**Tak**
Szerokość opakowania	**190 mm**
Przebieg falowy	**Sinus**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**2 szt.**
Głębokość opakowania	**291 mm**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Moc skuteczna	**300 W**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**280 V**
Moc rzeczywista	**300 W**
Układ	**Tower**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,5 kVA**
Maksymalne natężenie prądu	**2 A**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Wydajność	**98,7%**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/65 Hz**
Napięcie baterii	**12 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Ilość na palecie	**60 szt.**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Długość kabla	**1,83 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**

Kod producenta	**BX500CI**
Rozmiar układu	**Tower**
Moc pozorna	**500 VA**
Produktów na palecie	**60 szt.**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Wtyczka	**C14 panel**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR,RoHS**
Liczba gniazd	**3 gniazda**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M