Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bx750mi-fr-p-225655.html



Zasilacz UPS APC BX750MI-FR

Cena brutto	**573,99 zł**
Cena netto	**466,66 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0102**
Kod producenta	**BX750MI-FR**
Kod EAN	**731304413554**
Waga wraz z opakowaniem	**5,9 kg**
Żywotność baterii (max)	**2 lat(a)**
Waga produktu	**5,4 kg**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**0.5 Hz**
Szerokość opakowania	**197 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8,5 min**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1 min**
Głębokość opakowania	**430 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Port USB	**Tak**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Układ	**Kompaktowy**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Długość kabla	**1,2 m**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Słyszalny alarm	**Tak**
Czas ładowania	**6 h**
Przebieg falowy	**Sinus**
Wtyczka	**Typu F**
Ochrona przed nagłym wzrostem	**Tak**

napięcia	
Moc rzeczywista	**410 W**
Certyfikaty	**CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,75 kVA**
Poziom hałasu	**40 dB**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**160 mm**
Szerokość produktu	**120 mm**
Głębokość produktu	**355 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Diody LED	**Tak**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Wysokość opakowania	**250 mm**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,63**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M