Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bx750mi-p-224841.html



Zasilacz UPS APC BX750MI

Cena brutto	**522,99 zł**
Cena netto	**425,20 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0081**
Kod producenta	**BX750MI**
Kod EAN	**731304410799**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Poziom hałasu	**40 dB**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,63**
Moc rzeczywista	**410 W**
Żywotność baterii (max)	**2 lat(a)**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,75 kVA**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**0.5 Hz**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8,5 min**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1 min**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Wartość znamionowa udaru energii	**273 J**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Słyszalny alarm	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Wysokość produktu	**160 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Szerokość produktu	**120 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Głębokość produktu	**355 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**250 mm**
Waga produktu	**5,4 kg**
Szerokość opakowania	**197 mm**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Kompaktowy**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Długość kabla	**1,2 m**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Czas ładowania	**6 h**
Wtyczka	**C14 panel**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Certyfikaty	**CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M