Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bx950mi-gr-p-225138.html



Zasilacz UPS APC BX950MI-GR

Cena brutto	**673,99 zł**
Cena netto	**547,96 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0092**
Kod producenta	**BX950MI-GR**
Kod EAN	**731304410850**
Kolor produktu	**Czarny**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**6,5 min**
Port USB	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1 min**
Układ	**Kompaktowy**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Długość kabla	**1,2 m**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Wartość znamionowa udaru energii	**273 J**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Czas ładowania	**8 h**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Wtyczka	**Typu F**
Słyszalny alarm	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Certyfikaty	**CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2**
Przebieg falowy	**Sinus**
Moc rzeczywista	**520 W**
Poziom hałasu	**40 dB**
Ochrona przed nagłym wzrostem	**Tak**

napięcia	
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,95 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**160 mm**
Szerokość produktu	**120 mm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Głębokość produktu	**355 mm**
Diody LED	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Wysokość opakowania	**250 mm**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Waga produktu	**6,1 kg**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,54**
Szerokość opakowania	**197 mm**
Żywotność baterii (max)	**2 lata**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**0.5 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M