Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smart-ups-smt1000rmi2u-1000va-p-203739.html

Zasilacz UPS APC Smart-UPS SMT1000RMI2U (1000VA)



Cena brutto	**4 285,99 zł**
Cena netto	**3 484,54 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0096**
Kod producenta	**SMT1000RMI2U**
Kod EAN	**731304284741**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Pojemność baterii	**336 VAh**
Słyszalny alarm	**Tak**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Pojemność stelaża	**2U**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Wysokość produktu	**89 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Szerokość produktu	**432 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Głębokość produktu	**457 mm**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**O**
Diody LED	**Tak**
Auto-restart	**Tak**
Wysokość opakowania	**251 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**31,4 kg**

Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Waga produktu	**28,2 kg**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Szerokość opakowania	**594 mm**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Ilość na palecie	**8 szt.**
Głębokość opakowania	**603 mm**
SmartSlot	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Kolor produktu	**Czarny**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Moc skuteczna	**700 W**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Czas przełączenia	**2ms**
Żywotność baterii (max)	**6 lat(a)**
Port USB	**Tak**
Sustainability certificates	**RoHS**
Czas użytkowania (max)	**2 ms**
Układ	**Rack**
Produktów na palecie	**8 szt.**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Wydajność	**98,2%**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**31,3 min**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium,RoHS**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**8,7 min**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Software CD	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Kod producenta	**SMT1000RMI2U**

Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Czas ładowania	**3 h**
Zimny start	**Tak**
Moc pozorna	**1000 VA**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Wartość znamionowa udaru energii	**459 J**
Certyfikaty	**CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Rozmiar układu	**Rack**
Poziom hałasu	**45 dB**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M