Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smart-ups-srt2200rmxli-rm-twr-2200va-p-204107.html

Zasilacz UPS APC Smart-UPS SRT2200RMXLI (RM/TWR; 2200VA)



Cena brutto	**11 268,99 zł**
Cena netto	**9 161,78 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0003**
Kod producenta	**SRT2200RMXLI**
Kod EAN	**731304317623**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Rodzaj obudowy	**Rackmount/Tower**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11,6 min**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kolor główny	**Czarny**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,9 min**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Długość kabla	**2,44 m**
Software CD	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), SmartSlot, USB 2.0**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Kod producenta	**SRT2200RMXLI**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Wysokość produktu	**85 mm**
Dodatkowe informacje	**Akumulatory wymieniane podczas pracy, Automatyczny test baterii, Zimny start**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Szerokość produktu	**432 mm**
Czas ładowania	**3 h**
Zimny start	**Tak**
Głębokość produktu	**584 mm**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Moc pozorna	**2200 VA**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wysokość opakowania	**246 mm**
Wtyczka	**C20 panel**
Wartość znamionowa udaru energii	**340 J**
Liczba gniazd	**10 gniazd**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Waga wraz z opakowaniem	**34 kg**
Certyfikaty	**CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Waga produktu	**25 kg**
Zawartość zestawu	**Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel USB, Ogranicznik, Oprogramowanie, Sterowniki, Zestaw do montażu haków**
Słyszalny alarm	**Tak**
Szerokość opakowania	**599 mm**
Przebieg falowy	**Sinus**
Przewody	**Kabel USB**
Poziom hałasu	**55 dB**
Głębokość opakowania	**810 mm**
Pojemność baterii	**367 VAh**
Pojemność stelaża	**2U**
Kolor produktu	**Czarny**
Waga	**25,00 kg**

Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Topologia	**Double Conversion Online**
Szerokość	**432 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Średni czas podtrzymania	**11 min**
Moc skuteczna	**1980 W**
Wysokość	**85 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Sustainability certificates	**ENERGY STAR,RoHS**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Normy i certyfikaty	**CE, EN/IEC 62040-2, RCM, RoHS, VDE**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Głębokość	**584 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**100 V**
Auto-restart	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**275 V**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Moc rzeczywista	**1980 W**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Port USB	**Tak**
Produktów na palecie	**12 szt.**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR,RoHS**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Liczba baterii	**1**
Wydajność	**92,2%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,Green Premium,RoHS**

Ilość na palecie	**12 szt.**
Napięcie baterii	**72V DC**
Ogranicznik	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
SmartSlot	**Tak**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Zabezpieczenia	**Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M