Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smc1000i-1000va-p-287894.html



Zasilacz UPS APC SMC1000I (1000VA)

Cena brutto	**2 669,99 zł**
Cena netto	**2 170,72 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0121**
Kod producenta	**SMC1000I**
Kod EAN	**731304303688**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,ENERGY STAR**
Głębokość produktu	**439 mm**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**1 szt.**
Diody LED	**Status**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Wysokość opakowania	**376 mm**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Waga produktu	**17,3 kg**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Szerokość opakowania	**328 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**16,3 min**
Przewody	**Kabel USB**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**6 min**
Kolor produktu	**Czarny**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Moc skuteczna	**600 W**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Port USB	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Wydajność	**98,3%**
Wartość znamionowa udaru energii	**455 J**

Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kod producenta	**SMC1000I**
Przebieg falowy	**Sinus**
Czas ładowania	**3 h**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Moc pozorna	**1000 VA**
Moc rzeczywista	**600 W**
Wtyczka	**C14 panel**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Certyfikaty	**CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE, REACH, VDE-GS, EAC, C-Tick, IRAM, SABS**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Poziom hałasu	**41 dB**
Auto-restart	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Pojemność baterii	**170 VAh**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**219 mm**
Szerokość produktu	**171 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M