

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smc1000i-2uc-rack-1000va-p-204121.html>

Zasilacz UPS APC SMC1000I-2UC (Rack; 1000VA)



Cena brutto	3 554,99 zł
Cena netto	2 890,24 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0039
Kod producenta	SMC1000I-2UC
Kod EAN	731304332930
Wtyczka	C14 panel
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Interfejs szeregowy	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Interfejs SCSI	RS-232
Liczba gniazd	4 gniazda
Wysokość produktu	86 mm
Kasetka na zapasowe baterie	APCRBC124
Certyfikaty	CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH
Szerokość produktu	432 mm
Żywotność baterii (max)	6 lat
Poziom hałasu	41 dB
Głębokość produktu	406 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Pojemność baterii	Brak danych
Software CD	Tak
Waga	20,50 kg
Wysokość opakowania	235 mm
Zestaw do montażu haków	Tak
Szerokość	432 mm
Waga wraz z opakowaniem	20,7 kg
Wartość znamionowa udaru energii	680 J
Topologia	Line Interactive
Wysokość	86 mm
Waga produktu	20,5 kg

Typy wyjść AC	C13 panel
Średni czas podtrzymania	16 min
Głębokość	406 mm
Szerokość opakowania	535 mm
Moc skuteczna	600 W
Przewody	RJ-45, RS-232
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Głębokość opakowania	570 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Czas przełączenia	10ms
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Kolor produktu	Czarny
Słyszalny alarm	Tak
Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Przebieg falowy	Sinus
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Pojemność stelaża	2U
Port USB	Tak
Moc rzeczywista	600 W
Płyta ze sterownikami	Tak
Układ	Rack
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie baterii	Brak danych
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)

Liczba baterii	1
Rodzaj obudowy	Rack
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Ilość na palecie	16 szt.
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Certyfikat EnergyStar	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	945,86
Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy
Typ ekranu	LCD
Certyfikaty zgodności	RoHS
Kolor główny	Czarny
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Długość kabla	2,44 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Liczba obsługiwanych baterii	1
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Rozmiar układu	Rack
Sustainability certificates	RoHS, ENERGY STAR
Liczba portów USB 2.0	1
Technologia baterii	Ołowiowy (VRLA)
Produktów na palecie	16 szt.
Kod producenta	SMC1000I-2UC
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR, RoHS
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, Green Premium
Czas ładowania	3 h
Zgodność z RoHS	Tak
Liczba gniazdek (podtrzymanie i ochrona baterii)	4
Temperatura pracy	0-40 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Moc pozorna	1000 VA
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
SmartSlot	Tak



Opis produktu

- Gwarancja: F024M