Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smc1000i-2uc-rack-1000va-p-204121.html

Zasilacz UPS APC SMC1000I-2UC (Rack; 1000VA)



Cena brutto	**4 029,99 zł**
Cena netto	**3 276,41 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0039**
Kod producenta	**SMC1000I-2UC**
Kod EAN	**731304332930**
Szerokość	**432 mm**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**945,86**
Szerokość opakowania	**535 mm**
Topologia	**Line Interactive**
Wysokość	**86 mm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Przewody	**RJ-45, RS-232**
Średni czas podtrzymania	**16 min**
Głębokość	**406 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Głębokość opakowania	**570 mm**
Moc skuteczna	**600 W**
Sustainability certificates	**RoHS,ENERGY STAR**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Produktów na palecie	**16 szt.**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR,RoHS**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Czas przełączenia	**10ms**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,Green Premium**
Moc rzeczywista	**600 W**
Typ wyświetlacza	**LCD**

Liczba gniazdek (podtrzymanie i ochrona baterii)	**4**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Port USB	**Tak**
SmartSlot	**Tak**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Układ	**Rack**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Napięcie baterii	**Brak danych**
Liczba baterii	**1**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Ilość na palecie	**16 szt.**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Kasetka na zapasowe baterie	**APCRBC124**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Żywotność baterii (max)	**6 lat**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Software CD	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Kolor główny	**Czarny**
Wartość znamionowa udaru energii	**680 J**
Rozmiar układu	**Rack**
Długość kabla	**2,44 m**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**

Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kod producenta	**SMC1000I-2UC**
Słyszalny alarm	**Tak**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Pojemność stelaża	**2U**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Czas ładowania	**3 h**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Moc pozorna	**1000 VA**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Wysokość produktu	**86 mm**
Wtyczka	**C14 panel**
Szerokość produktu	**432 mm**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Głębokość produktu	**406 mm**
Certyfikaty	**CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH**
Wysokość opakowania	**235 mm**
Poziom hałasu	**41 dB**
Pojemność baterii	**Brak danych**
Waga wraz z opakowaniem	**20,7 kg**
Waga	**20,50 kg**
Waga produktu	**20,5 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M