

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smc1000i-2uc-rack-1000va-p-204121.html>

Zasilacz UPS APC SMC1000I-2UC (Rack; 1000VA)



Cena brutto	3 554,99 zł
Cena netto	2 890,24 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0039
Kod producenta	SMC1000I-2UC
Kod EAN	731304332930
Typ ekranu	LCD
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Temperatura pracy	0-40 °C
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Moc pozorna	1000 VA
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Wtyczka	C14 panel
Rozmiar układu	Rack
Liczba gniazd	4 gniazda
Certyfikaty	CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Poziom hałasu	41 dB
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	945,86
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Pojemność baterii	Brak danych
Certyfikaty zgodności	RoHS
Zgodność z RoHS	Tak
Waga	20,50 kg
Liczba obsługiwanych baterii	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szerokość	432 mm
Sustainability certificates	RoHS,ENERGY STAR
Topologia	Line Interactive
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%

Wysokość	86 mm
Produktów na palecie	16 szt.
Średni czas podtrzymania	16 min
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Głębokość	406 mm
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR,RoHS
Moc skuteczna	600 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Green Premium
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Wysokość produktu	86 mm
Liczba gniazdek (podtrzymanie i ochrona baterii)	4
Czas przełączenia	10ms
Szerokość produktu	432 mm
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Typ wyświetlacza	LCD
Głębokość produktu	406 mm
SmartSlot	Tak
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Wysokość opakowania	235 mm
Interfejs szeregowy	Tak
Port USB	Tak
Waga wraz z opakowaniem	20,7 kg
Interfejs SCSI	RS-232
Układ	Rack
Waga produktu	20,5 kg
Kasetka na zapasowe baterie	APCRBC124
Napięcie baterii	Brak danych
Szerokość opakowania	535 mm
Przewody	RJ-45, RS-232
Żywotność baterii (max)	6 lat
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Głębokość opakowania	570 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V

Software CD	Tak
Rodzaj obudowy	Rack
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Zestaw do montażu haków	Tak
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Wartość znamionowa udaru energii	680 J
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Moc rzeczywista	600 W
Typy wyjść AC	C13 panel
Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Kolor główny	Czarny
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Długość kabla	2,44 m
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Słyszalny alarm	Tak
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Przebieg falowy	Sinus
Liczba portów USB 2.0	1
Liczba baterii	1
Pojemność stelaża	2U
Kod producenta	SMC1000I-2UC
Ilość na palecie	16 szt.
Płyta ze sterownikami	Tak
Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz
Certyfikat EnergyStar	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Czas ładowania	3 h



Opis produktu

- Gwarancja: F024M