Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smc1500i-2uc-rack-1500va-p-204118.html

Zasilacz UPS APC SMC1500I-2UC (Rack; 1500VA)



Cena brutto	**4 491,99 zł**
Cena netto	**3 652,02 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0034**
Kod producenta	**SMC1500I-2UC**
Kod EAN	**731304332954**
Interfejsy	**IEC 320 C13, IEC 320 C14, IEC Jumpers, RJ-45 (Ethernet LAN), USB**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Normy i certyfikaty	**CE, CSA, C-tick, GOST, RoHS, UL, VDE**
Zimny start	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Kod producenta	**SMC1500I-2UC**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Automatyczny test baterii, Bezobsługowy, szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu, Częstotliwość na wyjściu: 50/60Hz +/- 3 Hz, Hałas słyszalny w odległości 1 m: 46.0 dBA, Ilość kabli zasilających: 1, Rozpraszanie ciepła w trybie**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wartość znamionowa udaru energii	**459 J**
Czas ładowania	**3 h**
Auto-restart	**Tak**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**

Moc pozorna	**1500 VA**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Wtyczka	**C14 panel**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Słyszalny alarm	**Tak**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Ilość na palecie	**16 szt.**
Przebieg falowy	**Sinus**
Certyfikaty	**C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE**
Typ ekranu	**LCD**
Pojemność stelaża	**2U**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Zawartość zestawu	**CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Klamry do montażu w szafach przemysłowych, Zasilacz UPS**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Poziom hałasu	**46 dB**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Pojemność baterii	**Brak danych**
Rozmiar układu	**Rack**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Waga	**28,64 kg**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Szerokość	**432 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Moc skuteczna	**900 W**
Wysokość	**86 mm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Głębokość	**477 mm**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Czas przełączenia	**6ms**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Sygnalizacja pracy	**Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Wysokość produktu	**86 mm**
Port USB	**Tak**
Szerokość produktu	**432 mm**
Układ	**Rack**
Głębokość produktu	**477 mm**
Napięcie baterii	**Brak danych**
Diody LED	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Wysokość opakowania	**251 mm**
Produktów na palecie	**16 szt.**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Waga wraz z opakowaniem	**31,9 kg**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium**
Waga produktu	**28,6 kg**
Kompensacja temperatury napięcia	**Tak**
Zabezpieczenia	**Filtrowanie napięcia, Ochrona przeciwprzepięciowa**
Szerokość opakowania	**594 mm**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Ilość elementów w zestawie	**1**
Przewody	**Kabel USB**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Głębokość opakowania	**603 mm**
Żywotność baterii (max)	**6 lat(a)**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**

Kolor główny	**Czarny**
Moc rzeczywista	**900 W**
Topologia	**Line Interactive**
Software CD	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M