Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt1000rmi2uc-rack-1000va-p-204113.html

Zasilacz UPS APC SMT1000RMI2UC (Rack; 1000VA)



Cena brutto	**4 555,99 zł**
Cena netto	**3 704,06 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0019**
Kod producenta	**SMT1000RMI2UC**
Kod EAN	**731304332985**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Waga produktu	**28,2 kg**
Żywotność baterii (max)	**6 lat(a)**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Moc rzeczywista	**700 W**
Software CD	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Typ portu USB	**USB Typu-A**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Zimny start	**Tak**
Kod producenta	**SMT1000RMI2UC**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Czas ładowania	**3 h**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Auto-restart	**Tak**
Wartość znamionowa udaru energii	**459 J**

Moc pozorna	**1000 VA**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Certyfikaty	**EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH**
Pojemność stelaża	**2U**
Poziom hałasu	**45 dB**
Liczba baterii	**1**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Pojemność baterii	**Brak danych**
Ilość na palecie	**8 szt.**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Waga	**28,10 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Szerokość	**432 mm**
Typ ekranu	**LCD**
Szerokość opakowania	**594 mm**
Wysokość	**86 mm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Głębokość	**477 mm**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Głębokość opakowania	**603 mm**
Rozmiar układu	**Rack**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Topologia	**Line Interactive**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Moc skuteczna	**700 W**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Sustainability certificates	**RoHS**
Czas przełączenia	**6ms**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Produktów na palecie	**8 szt.**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium,RoHS**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Wysokość produktu	**86 mm**
Kompensacja temperatury napięcia	**Tak**
Port USB	**Tak**
Szerokość produktu	**432 mm**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Układ	**Rack**
SmartSlot	**Tak**
Napięcie baterii	**Brak danych**
Głębokość produktu	**477 mm**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Diody LED	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Wysokość opakowania	**251 mm**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Waga wraz z opakowaniem	**31,4 kg**
Kasetka na zapasowe baterie	**APCRBC132**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M