Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt1500ic-mini-tower-1500va-p-204116.html



Zasilacz UPS APC SMT1500IC (Mini Tower; 1500VA)

Cena brutto	**4 427,99 zł**
Cena netto	**3 599,99 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0028**
Kod producenta	**SMT1500IC**
Kod EAN	**731304332992**
Długość kabla	**1,83 m**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium,RoHS**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), RS232, USB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Kompensacja temperatury napięcia	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
SmartSlot	**Tak**
Kod producenta	**SMT1500IC**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Akumulatory wymieniane podczas pracy, Automatyczny test baterii, Gniazda IEC C13, Zarządzanie przez stronę www, Zimny start**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Czas ładowania	**3 h**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Moc pozorna	**1500 VA**
Wysokość produktu	**219 mm**

Software CD	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Szerokość produktu	**171 mm**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Głębokość produktu	**439 mm**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE**
Diody LED	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Zawartość zestawu	**Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel USB, Płyta ze sterownikami, Przewód RS-232**
Wysokość opakowania	**376 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Poziom hałasu	**45 dB**
Waga wraz z opakowaniem	**27,2 kg**
Wartość znamionowa udaru energii	**459 J**
Waga	**24,00 kg**
Waga produktu	**24,1 kg**
Typy wyjść AC	**IEC Jumpers,C13 panel**
Szerokość	**171 mm**
Szerokość opakowania	**328 mm**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Średni czas podtrzymania	**6.5 min**
Wysokość	**219 mm**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Normy i certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL, VDE**
Głębokość	**439 mm**
Głębokość opakowania	**595 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Przebieg falowy	**Sinus**
Moc skuteczna	**1000 W**
Moc rzeczywista	**1000 W**

Topologia	**Line Interactive**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Czas przełączenia	**10ms**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Port USB	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Układ	**Mini Tower**
Auto-restart	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Zabezpieczenia	**AVR - stabilizacja napięcia**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Rodzaj obudowy	**Mini Tower**
Ilość na palecie	**12 szt.**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Typ ekranu	**LCD**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Typ akumulatora/baterii	**VRLA**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Kolor główny	**Czarny**
Rozmiar układu	**Mini Tower**
Produktów na palecie	**12 szt.**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M