Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt1500rmi2uc-rack-1500va-p-204114.html

Zasilacz UPS APC SMT1500RMI2UC (Rack; 1500VA)



Cena brutto	**5 788,99 zł**
Cena netto	**4 706,50 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0021**
Kod producenta	**SMT1500RMI2UC**
Kod EAN	**731304333005**
Diody LED	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Moc skuteczna	**1000 W**
Wysokość opakowania	**251 mm**
Wartość znamionowa udaru energii	**459 J**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Waga wraz z opakowaniem	**31,9 kg**
Typy wyjść AC	**IEC Jumpers,C13 panel**
Czas przełączenia	**6ms**
Waga produktu	**28,6 kg**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Szerokość opakowania	**594 mm**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Sygnalizacja pracy	**Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Słyszalny alarm	**Tak**
Port USB	**Tak**
Moc rzeczywista	**1000 W**
Głębokość opakowania	**603 mm**
Przebieg falowy	**Sinus**
Układ	**Rack**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Pojemność stelaża	**2U**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**

Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Auto-restart	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Liczba baterii	**1**
Kolor główny	**Czarny**
Ilość na palecie	**8 szt.**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), SmartSlot, USB 2.0**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Kod producenta	**SMT1500RMI2UC**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Dodatkowe informacje	**2 x gniazdo IEC Jumpers, 4 x gniazdo IEC C13, Złącze wejściowe IEC C14**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Czas ładowania	**3 h**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Rozmiar układu	**Rack**
Moc pozorna	**1500 VA**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**

Wtyczka	**C14 panel**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Napięcie operacyjne	**230 V**
Certyfikaty	**CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Sustainability certificates	**ENERGY STAR**
Poziom hałasu	**46 dB**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Produktów na palecie	**8 szt.**
Waga	**28,64 kg**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR**
Szerokość	**432 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,Green Premium**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość	**86 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
SmartSlot	**Tak**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Głębokość	**477 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Topologia	**Line Interactive**
Wysokość produktu	**86 mm**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Średni czas podtrzymania	**25 min**
Szerokość produktu	**432 mm**
Żywotność baterii (max)	**6 lat(a)**
Normy i certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, RoHS, TüV, VDE**
Głębokość produktu	**477 mm**
Zimny start	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M