Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt1500rmi2unc-rm-twr-1500va-p-215815.html

Zasilacz UPS APC SMT1500RMI2UNC (RM/TWR; 1500VA)



Cena brutto	**7 679,99 zł**
Cena netto	**6 243,89 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0037**
Kod producenta	**SMT1500RMI2UNC**
Kod EAN	**731304327684**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), RJ-45 Serial, SmartSlot, USB**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Waga produktu	**28,6 kg**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium,RoHS**
Kod producenta	**SMT1500RMI2UNC**
Moc rzeczywista	**1000 W**
Regulacja napięcia wyjściowego	**5%**
Dodatkowe informacje	**Alarmy dźwiękowe, Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD, Wskaźniki: wymień baterię i przeciążenie, Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Zimny start	**Tak**
Czas ładowania	**3 h**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Moc pozorna	**1500 VA**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**

Wartość znamionowa udaru energii	**459 J**
Wtyczka	**C14 panel**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**O**
Typy wyjść AC	**C14 panel,C13 panel**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Auto-restart	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Certyfikaty	**CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Słyszalny alarm	**Tak**
Zawartość zestawu	**CD z oprogramowaniem, Czujnik temperatury, Instrukcja obsługi, Przewód RS-232, Wsporniki montażowe, Zasilacz UPS**
Przebieg falowy	**Sinus**
Poziom hałasu	**46 dB**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Pojemność stelaża	**2U**
Pojemność baterii	**432 Ah**
Ilość na palecie	**8 szt.**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Waga	**28,60 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**2 ms**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Szerokość	**432 mm**
Typ ekranu	**LCD**
Szerokość opakowania	**594 mm**
Wysokość	**89 mm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Głębokość	**457 mm**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Głębokość opakowania	**603 mm**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Kolor produktu	**Czarny**

Napięcie operacyjne	**230 V**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Topologia	**Line Interactive**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Moc skuteczna	**1000 W**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Czas przełączenia	**2ms**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Układ	**Rack**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie baterii	**Brak danych**
Wysokość produktu	**89 mm**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Szerokość produktu	**432 mm**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Rodzaj obudowy	**Rackmount/Tower**
Głębokość produktu	**457 mm**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Diody LED	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Wysokość opakowania	**251 mm**
Kolor główny	**Czarny**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Waga wraz z opakowaniem	**31,8 kg**
Sustainability certificates	**RoHS**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M