Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt2200rmi2uc-rack-2200va-p-204117.html

Zasilacz UPS APC SMT2200RMI2UC (Rack; 2200VA)



Cena brutto	**9 743,99 zł**
Cena netto	**7 921,94 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0029**
Kod producenta	**SMT2200RMI2UC**
Kod EAN	**731304337324**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Szerokość	**480 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Normy i certyfikaty	**CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, RoHS, VDE, WEEE**
Wysokość	**86 mm**
Produktów na palecie	**8 szt.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Moc skuteczna	**1980 W**
Głębokość	**683 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium,RoHS**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Czas przełączenia	**6ms**
SmartSlot	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Sygnalizacja pracy	**Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Kasetka na zapasowe baterie	**RBC43**
Wysokość produktu	**86 mm**

Port USB	**Tak**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Szerokość produktu	**480 mm**
Układ	**Rack**
Software CD	**Tak**
Głębokość produktu	**683 mm**
Napięcie baterii	**Brak danych**
Typ portu USB	**USB Typu-A**
Wysokość opakowania	**254 mm**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**49,7 kg**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Wartość znamionowa udaru energii	**375 J**
Waga produktu	**42,3 kg**
Zabezpieczenia	**Ochrona przeciwprzepięciowa**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Głębokość opakowania	**980 mm**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Kolor główny	**Czarny**
Pojemność stelaża	**2U**
Topologia	**Line Interactive**
Długość kabla	**2 m**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**

Interfejsy	**IEC 320 C13, IEC 320 C19, IEC Jumpers, RJ-45 (Ethernet LAN), SmartSlot, USB**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Moc rzeczywista	**1980 W**
Kod producenta	**SMT2200RMI2UC**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Dodatkowe informacje	**Licznik energii, Prognoza daty wymiany akumulatora, Sekwencyjne zamykanie i restartowanie w sieci, Tryb ekologiczny, Zimny start**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**3 h**
Liczba baterii	**1**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Ilość na palecie	**8 szt.**
Moc pozorna	**2200 VA**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Typ ekranu	**LCD**
Certyfikaty	**CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Zawartość zestawu	**CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Kabel USB, Wsporniki montażowe, Zasilacz UPS**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Poziom hałasu	**55 dB**
Rozmiar układu	**Stojak,LCD,CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE**
Pojemność baterii	**Brak danych**
Funkcje ochrony zasilania	**Ochrona przez zbyt wysokim napięciem**
Waga	**43,31 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M