

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt3000rmi2uc-rackmount-3000va-p-224034.html>

Zasilacz UPS APC SMT3000RMI2UC (Rackmount; 3000VA)



Cena brutto	11 496,00 zł
Cena netto	9 346,34 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0033
Kod producenta	SMT3000RMI2UC
Kod EAN	731304337348
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Zestaw do montażu haków	Tak
Temperatura pracy	0-40 °C
Wartość znamionowa udaru energii	320 J
Moc pozorna	3000 VA
Zgodność z RoHS	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Wtyczka	C20 panel
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba gniazd	8 gniazd
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zawartość zestawu	Kabel zasilający
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Poziom hałasu	55 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pojemność baterii	547 VAh
Wysokość produktu	86 mm
Waga	44,28 kg
Szerokość produktu	480 mm
Szerokość	480 mm
Głębokość produktu	683 mm
Normy i certyfikaty	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, REACH, RoHS, VDE, WEEE
Wysokość	86 mm
Diody LED	Status
Moc skuteczna	2700 W

Głębokość	683 mm
Waga produktu	44,3 kg
Przewody	Kabel USB,RS-232
Czas przełączenia	6ms
Kolor produktu	Czarny
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Port USB	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Średni czas podtrzymania	3 min
Układ	Stojak,LCD,CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI
Wydajność	98,9%
Przebieg falowy	Sinus
Napięcie baterii	Brak danych
Pojemność stelaża	2U
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
SmartSlot	Tak
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Interfejs szeregowy	Tak
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	151 V
Rodzaj obudowy	Rackmount
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	302 V
Interfejs SCSI	RJ-45
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Moc rzeczywista	2700 W
Żywotność baterii (max)	5 lat
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3000 kVA
Czas użytkowania (min)	4 ms

Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Czas użytkowania (max)	8 ms
Kolor główny	Czarny
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Ilość zworek wyjściowych IEC	3
Długość kabla	2 m
Auto-restart	Tak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	11,5 min
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN), SmartSlot, USB
Automatyczny test baterii	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3,2 min
Kod producenta	SMT3000RMI2UC
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Software CD	Tak
Dodatkowe informacje	1 x gniazdo IEC C19, Akumulatory wymieniane podczas pracy, Automatyczny test baterii, Gniazda IEC C13, Licznik energii, Powiadomienie o awarii akumulatora, Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora, Prognoza daty wymiany akumulatora, Regulowana czułość na n
Typ ekranu	LCD,Stojak,CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOL
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Dołączone oprogramowanie	Powershute Business Edition
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Zimny start	Tak
Czas ładowania	3 h

Opis produktu

- Gwarancja: F036M