

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-smt3000rmi2uc-rackmount-3000va-p-224034.html>

Zasilacz UPS APC SMT3000RMI2UC (Rackmount; 3000VA)



Cena brutto	11 538,99 zł
Cena netto	9 381,29 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0033
Kod producenta	SMT3000RMI2UC
Kod EAN	731304337348
Kolor produktu	Czarny
Kolor główny	Czarny
Głębokość	683 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Szerokość	480 mm
Rodzaj obudowy	Rackmount
Pojemność baterii	547 VAh
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Zawartość zestawu	Kabel zasilający
Napięcie baterii	Brak danych
Wtyczka	C20 panel
Układ	Stojak, LCD, CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI
Temperatura pracy	0-40 °C
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Moc skuteczna	2700 W
Dodatkowe informacje	1 x gniazdo IEC C19, Akumulatory wymieniane podczas pracy, Automatyczny test baterii, Gniazda IEC C13, Licznik energii, Powiadomienie o awarii akumulatora, Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora, Prognoza daty wymiany akumulatora, Regulowana czułość na n
Średni czas podtrzymania	3 min
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN), SmartSlot, USB

Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Waga produktu	44,3 kg
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3000 kVA
Głębokość produktu	683 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	302 V
Wysokość produktu	86 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Pojemność stelaża	2U
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Słyszalny alarm	Tak
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Zestaw do montażu haków	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Automatyczny test baterii	Tak
Software CD	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3,2 min
Ilość zworek wyjściowych IEC	3
Czas użytkowania (min)	4 ms
Interfejs SCSI	RJ-45
SmartSlot	Tak
Długość kabla	2 m
Typ akumulatora/baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Wysokość	86 mm
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Waga	44,28 kg
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia
Poziom hałasu	55 dB
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Liczba gniazd	8 gniazd
Wydajność	98,9%
Moc pozorna	3000 VA

Port USB	Tak
Czas ładowania	3 h
Czas przełączenia	6ms
Dołączone oprogramowanie	Powershute Business Edition
Normy i certyfikaty	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, REACH, RoHS, VDE, WEEE
Kod producenta	SMT3000RMI2UC
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Auto-restart	Tak
Przewody	Kabel USB,RS-232
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Diody LED	Status
Moc rzeczywista	2700 W
Szerokość produktu	480 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	151 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Przebieg falowy	Sinus
Zgodność z RoHS	Tak
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Wartość znamionowa udaru energii	320 J
Typ ekranu	LCD,Stojak,CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOL
Zimny start	Tak
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	11,5 min
Czas użytkowania (max)	8 ms
Żywotność baterii (max)	5 lat
Interfejs szeregowy	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F036M